

▶ staubgeschützte Führungen

elektrischer Tischhub

LANGBANDSCHLEIFMASCHINEN

Diese HOLZPROFI Bandschleifmaschine ist ausgerüstet mit einem vierfach gefederten und an den Befestigungspunkten individuell verstellbaren PROFISchleifschuh - versehen mit gummibelegerter und mit Graphitgleitflächen ausgestatteter Schleifsohle. Elektrischer Tischhub und beidseitige Absaugstutzen komplettieren die Ausstattung.



		BS22H	BS25H	BS30H
Stromspannung	V	400	400	400
Motorabgabeleistung S1	kW	3	3	3
Motorabgabeleistung S6	kW	3,7	3,7	3,7
Motorabgabeleistung S6	PS	5	5	5
Motordrehzahl	U/min	1400	1400	1400
Bandgeschwindigkeit	m/min	17	17	17
Bandlänge	mm	6200	6800	7800
Bandbreite	mm	150	150	150
Tischabmessungen Länge	mm	220	250	300
Tischabmessungen Breite	mm	800	800	800
Höhenverstellung elektrisch	ja/nein	serie	serie	serie
Hub des Tisches	mm	550	550	550
re/li Lauf	ja/nein	option	option	option
Rollendurchmesser	mm	220	220	220
Absaugstutzendurchmesser	mm	2x180	2x180	2x180
Schleifschuhgröße	mm	270x145	270x145	270x145
Furnierschleifschuh	ja/nein	option	option	option
Kugelgelagerter Tisch	ja/nein	ja	ja	ja
Staubgeschützte Führungen	ja/nein	ja	ja	ja
Abmessungen	Länge mm	3330	3630	4130
	Breite mm	1240	1240	1240
	Höhe mm	150	150	150
Verpackungsmaße	Länge mm	3330	3630	4130
	Breite mm	1240	1240	1240
	Hohe mm	1600	1600	1600
Gewicht	kg	550	580	615
Notausschalter	ja/nein	ja	ja	ja

www.holzprofi.com

Holzprofi Pichlmann GmbH * Watzing 2 * A-4661 Roitham
Tel.: +43 (0) 76135600 * pichlmann@holzprofi.com



Bedienerspannel



solide Verarbeitung



Wunschausrüstung optional:
Rechts-Links-Lauf-Schalter
Motorabgabeleistung 4kW S1
Zwei-Geschwindigkeitsmotor
Rahmenschleifeinrichtung
Tischbeleuchtung

HolzProfi
austria

BS22H-25H-30H