

SPÄNEABSAUGUNGEN

stationär

kraftvoll und zuverlässig

Mit kraftvoller Technik und robuster Konstruktion lösen diese Späneabsaugungen jedes Absaugproblem. Speziell oberflächenbehandelte Spänesäcke optimieren die Filterwirkung. Beste Lagerung der dynamisch konstruierten und robusten Laufräder aus Stahl garantieren langfristige Funktionalität.



www.holzprofi.com

Holzprofi Pichlmann GmbH * Watzing 2 * A-4661 Roitham
Tel.: +43 (0) 76135600 * pichlmann@holzprofi.com



		FT400	FT403
Stromspannung	V	400	400
Motorleistung S6	kW	3	3
Motordrehzahl	U/min	2800	2800
Unterdruck	PA	2200	2200
Nennstromvolumen		3600	4200
Spänesackvolumen	Liter	2 x 330	3 x 330
Flügeldurchmesser	cm	39	39
Material d. Flügels		Stahl	Stahl
Filterfläche	m ²	2 x 3	3 x 3
Filtersackmaterial		Spezialvlies	Spezialvlies
Befestigung d. Sackes		Spannband	Spannband
Durchm. des Absaugstutzens	mm	250	250
Schlauchanschluß	mm	250	250
Gewicht	kg	78	85
Abmessungen	Länge mm	1320	2750
	Breite mm	1220	700
	Hohe mm	2700	2700
Verpackungsmaße	Länge mm	720 / 1460	720 / 1460
	Breite mm	670 / 690	670 / 690
	Hohe mm	670 / 420	670 / 420