

► massiver Gusstisch

mehrere Tischvariationen ◀


LANGLOCHBOHRMASCHINEN ◀

VD 26		F	R	LC	RL
Queranfahren der Arbeitseinheit	mm	335	335	335	330
Längsanfahren der Arbeitseinheit	mm	255	355	255	250
Hub der Arbeitseinheit	mm	250	250	250	200
Arbeitstischlänge	mm	800	800	800	800
Arbeitstischbreite	mm	400	400	400	400
Spannfutterdurchmesser	mm	0 - 26	0 - 26	0 - 26	0 - 26
Werkzeugdrehzahl	U/min	2880	2880	2880	2880
Spannexzenter	Anzahl	2	2	2	2
Querkippen des Arbeitstisches	Grad	x	x	±45°	x
Längskippen des Arbeitstisches	Grad	x	x	±45°	±45°
Spindeldrehung	Grad	x	x	x	±65°
Drehen des Arbeitstisches	Grad	x	±45°	x	x
Motorabgabeleistung S6	kW	3	3	3	3
Maschinenabmessungen	mm	1150x950x950	1150x1000x1150	1150x900x800	1450x1000x1000
Gewicht	kg	435	510	465	580

Die VD 26 ist eine leistungsfähige Langlochbohrmaschine mit einer robusten Konstruktion, mit Spanndurchmesser bis zu 26 mm, die für große und umfangreiche Werkstücke bestimmt ist. Die Maschine kann mit einer Dübeleinrichtung, drehbaren oder kippbaren Tischen, einer Bohrspindel, die sich um die vertikale Achse dreht, und pneumatischem Spannexzenter ausgestattet werden.



Ausstattungsöglichkeiten:  
 Fixer Tisch (F-Ausführung)  
 Drehbarer Tisch (R)  
 Zweiseitig kippbarer Tisch (LC)  
 Kippbarer Tisch und drehbare Spindel (RL)  
 2-Geschwindigkeitsmotor  
 Stufenlose Drehzahl  
 Dübelbohrereinrichtung (16 – 22 – 25 – 32 mm Lochabstand)  
 Zwei-Hebelausführung (für F, R und LC)



Bohrfutter



solide Führungen



Dübelbohrereinrichtung optional



drehbarer Tisch optional

[www.holzprofi.com](http://www.holzprofi.com)

Holzprofi Pichlmann GmbH \* Watzing 2 \* A-4661 Roitham  
 Tel.: +43 (0) 76135600 \* [pichlmann@holzprofi.com](mailto:pichlmann@holzprofi.com)

**HolzProfi**  
austria

VD 26